



Husqvarna TC 238T

Der Husqvarna TC 238T ist ein leistungsstarker Traktor, der für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Gärten entwickelt wurde. Ausgestattet ist der Traktor mit einem starken 656 cm³ Motor, einem pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe, einem vibrationsarmen Mähdeckantrieb und einer großen, 320 l fassenden Grasfangbox. Der 15-Zoll Sitz und das ergonomische Lenkrad ermöglichen bequemes Arbeiten. Das Mähdeck hat eine Breite von 97 cm.



Stahlmotorhaube

Die Motorhaube aus stabiler Stahlkonstruktion garantiert ein geringeres Ausbleichen der Farbe im Vergleich zu Kunststoff.



Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

Die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung können per Pedal gesteuert werden. Es gibt separate Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsgang. Beide Hände können am Lenkrad bleiben und eine optimale Fahrkontrolle ist garantiert.

Einstellbarer Sitz

Der Sitz lässt selbst während des Fahrens einfach einstellen. Die Sitzplattform ändert automatisch die Höhe, wenn der Sitz vorwärts oder rückwärts bewegt wird. Dies sorgt stets für eine optimal Sitzposition des Anwenders.



Großes Lenkrad

Das großzügig dimensionierte Lenkrad erleichtert das Lenken und sorgt für einen ruhigeren Betrieb. Durch die abgerundete Form ist es angenehm im Griff.



FEATURES

- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Hochwertige Stahlmotorhaube
- Großes Lenkrad reduziert den Kraftaufwand beim Steuern.
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Stützräder
- Robuster Rahmen
- Gusseiserne Vorderachse für erstklassige Stabilität
- Air Induction ermöglicht herausragende Mähergebnisse
- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Einfaches Starten dank automatischem Choke.

| Technische Spezifikationen | |
|---|--|
| AKKU | |
| Akku-Leistung | 12 V |
| KAPAZITÄT | |
| Nettoleistung bei U/min | 2600 U/min |
| Ausgangsleistung | 10.1 kW |
| Wendekreis, min | 16 in |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 152 cm |
| ZERTIFIZIERUNGEN | |
| Gewerbliche Garantie | 1 Jahr |
| Garantie für Privatanwender | 2 Jahre |
| ABMESSUNGEN | |
| Artikel Bruttogewicht, final | 333844 g |
| Artikel Nettogewicht | 262630 g |
| Grundgerät, Höhe | 102 cm |
| Grundgerät, Länge | 240 cm |
| Grundgerät, Breite (mit Deflektor) | 124 cm |
| Grundgerät, Breite (Deflektor hochgeklappt) | 102 cm |
| Grundgerät, Breite | 124 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Kotflügelmontiert |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, federunterstützt |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Arbeitsbreite | 97 cm |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Reifengröße, vorn | 15X6-6 |
| Reifengröße, hinten | 18X8,5-8 |
| Gewicht | 263 kg |
| Radstand | 122 cm |
| MOTOR | |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 656 cm ³ |
| Motorkühlung | Luft |
| Motor | INTEK |
| Lichtmaschine | 5&3 A |
| Motorhersteller | Briggs & Stratton |
| Getriebehersteller | Tuff Torq |
| Getriebebezeichnung | K46 |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Tankvolumen | 9.5 l |
| Tankvolumen | 2.5 Gallone (US) |
| AUSSTATTUNG | |
| Luftfiltertyp | Auto-type Paper |
| Stützräder | 2 |
| BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
| Messerschaltung | Manuell |
| Messer | High Performance |
| Messer | 2 St |
| Grasfangbox | Enthalten |
| Getränkhalter | Ja |
| Mähwerkstyp | Gestanzt |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen |
| Reinigungsanschluss Mähwerk | Ja |
| Antrieb | Pedalgesteuert |
| Frontschutz | Als Zubehör erhältlich |
| Lichtmaschine | 5&3 A |
| Scheinwerfer | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen |
| Pulverbeschichtetes Mähdeck | Ja |
| Sitz | High back 15" (armrest as accessory) |
| SCHMIERSTOFFE | |
| Motorschmierng | Full pressure with oil filter |
| Benztank | Hinten |
| Ölmenge | 1.9 l |
| Ölfilter | Ja |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
| MATERIAL | |

Technische Spezifikationen

| | |
|--|-------------------------|
| Material | Stahl |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 0 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 0 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 0 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| Sitz Material | Vinyl |
| LÄRMBELASTUNG | |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 98 dB(A) |
| VERPACKUNG | |
| Verpackung (Höhe) | 1270 mm |
| Verpackung (Länge) | 2261 mm |
| Packaging volume | 3171.13 dm ³ |
| Verpackung (Breite) | 1168 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |

ZUBEHÖR



KEHRMASCHINE FÜR TRAKTORENSCHNEERÄUMSCHILD SB122
(100 CM)
544 92 16-01



544 92 17-01



BATTERIELADEGERÄT BC 0.8
579 45 01-01



HECKGEWICHT
580 38 97-01



RASENKEHRMASCHINE
586 63 65-01



ENTMOOSER
586 63 66-01




VERTIKUTIERER
586 63 68-01



AERIFIZIERER
586 63 69-01



ANBAUPLATTFORM
586 63 72-01



STERN-AERIFIZIERER
588 21 27-01



STREUWAGEN 30
589 40 93-01



ANHÄNGER PROF1
953 51 17-02



SCHOTTERHARKE 110CM
953 51 24-01



MULCHSTOPFEN FÜR
TRAKTOREN MIT HECKAUSWURF
960 71 00-38



DEFLEKTOR FÜR TRAKTOREN MIT
HECKAUSWURF
960 71 00-41



SCHNEEKETTEN MIT SPIKES -
REIFENGRÖSSE 18 X 8,5-8"
964 99 43-01



WALZE
965 89 94-01



GUMMLEISTE
966 00 19-01



ANHÄNGER PROMO
967 02 71-01



STREUWAGEN 75
967 02 72-01



ANHÄNGER 275
501 00 82-01



STOSSSTANGE FÜR TRAKTOREN
505 56 88-13



ABDECKUNGPLANE FÜR
TRAKTOREN, GROSS
505 63 08-82



LADERAMPEN, GEBOGEN
505 69 90-41



LADERAMPEN, GEBOGEN
505 69 90-43



STOSSSTANGE FÜR TRAKTOREN
954 12 00-49



LADERAMPEN, GERADE
505 69 90-40