



HUSQVARNA 129R Motorsense

Durch den kraftvollen Motor lassen sich anspruchsvolle Arbeiten einfach erledigen. Die Motorsense ist dank der hohen Qualität robust und handlich zugleich. Smart Start®, intuitive Kontrolle und der automatische Start-/Stop Schalter vereinfachen das Starten. Im Lieferumfang ist ein Kombischutz, Trimmerkopf, Grasschneideblatt und Zweihandgriff enthalten, um Trimmerarbeiten komfortabel zu verrichten.



Standard Doppelgurt

Einfacher Standardgurt für leichtere Freischneider.



Transparenter Kraftstofftank

Transparenter Kraftstofftank zeigt an, wann nachgetankt werden muss.

Größere Reichweite

Gerader Schaft für größere Reichweite.



Tap'n'Go

Besonders robustes System mit Doppelfaden und Tap'n'Go für schnelle Fadennachführung.



FEATURES

- Gerader Schaft erlaubt eine größere Reichweite
- Transparenter Tank ermöglicht einfache Füllstandskontrolle
- Standardgurt für leichte Freischneider
- Leicht bedienbarer Trimmerkopf
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Smart Start® für leichtes Starten
- Automatischer Start-/Stopschalter erleichtert das Starten
- Intuitive Kontrolle
- Getriebe sorgt für optimale Schnittleistung
- Komfortgriffe

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4200 U/min
Leerlaufdrehzahl	2800 U/min
Drehzahl bei max. Leistung	8000 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	7200 U/min
Gewinde	M10x1.25V
Ausgangsleistung	0.85 kW
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zugelassen nach CE	Ja
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	10890 g
Artikel Nettogewicht	8670 g
Schaftdurchmesser	25.4 mm
Schaftlänge	1174.16 mm
Gewicht	5.67 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	5.4 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	36 mm
Hubraum	27.6 cm ³
Zylindertakt	27 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Engine Family CARB	*PWES.0284TJ
Motorfamilia	*PWES.0284TJ
Getriebeübersetzung	13
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK CMR6A
AUSSTATTUNG	
Antriebsradwinkel	30°
OEM Grassmesser	Grass 255-4
OEM Gurt	Standard Doppeltgurt
OEM Trimmerkopf	T25 (L)
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	604 g/kWh
Tankvolumen	0.27 l
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	23 g
Paper	31 g
Paper + Cardboard total	31 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	23 g
Plastic total	23 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Box Bedruckt	2 farbiger Druck (Braune Box)
Verpackung (Höhe)	286 mm
Verpackung (Länge)	1794 mm
Packaging volume	138.533 dm ³
Verpackung (Breite)	270 mm
Palettenlagen	4
Verpackungseinheit	1
EMISSION DATA CARB	
Engine Family CARB	*PWES.0284TJ
Abgaswert (CO durchschnittlich)	30.3 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	1433 g/kWh
Abgaswert (HC durchschnittlich)	31.56 g/kWh
Abgaswert (NOx average)	1.82 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Durch. Abgaswerte (CO)	30.3 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh

Technische Spezifikationen

Abgaswerte (CO ₂ , Durchschnitt)	1433 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	31.56 g/kWh
Abgaswerte (NO _x , Durchschnitt)	1.82 g/kWh

EMISSION DATA EU

Durch. (CO durchschnittlich)	98.23 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	1292 g/kWh
Abgasemissionen (CO ₂ EU V)	1580 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	28.91 g/kWh
Abgaswert (NO _x Durchschnittlich)	0.87 g/kWh

LÄRMBELASTUNG

Schalleistungspegel, LWA	114 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	106 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	94 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	4.21 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	8.6 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	8.4 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	4.23 m/s ²